

# KASETONOWY MULTI

Seria MULTI SPLIT

Pilot  
w standardzie

Kasetonowy MULTI			HCC-M09IU	HCC-M12IU	HCC-M18IU
Zasilanie		V/Hz/Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 1Ph, 50Hz
Chłodzenie	Moc	kW	2.6	3.5	5.3
	Pobór mocy	W	40	40	102
	Pobór prądu	A	0.18	0.18	0.44
Grzanie	Moc	kW	2.9	4.1	5.4
	Pobór mocy	W	40	40	102
	Pobór prądu	A	0.18	0.18	0.44
Przepływ powietrza <small>(wysoki/średni/niski)</small>		m <sup>3</sup> /h	600/520/460	700/580/500	720/625/540
Poziom ciśnienia akustycznego <small>(wysoki/średni/niski)</small>		dB(A)	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	58	56
Jednostka wewnętrzna	Wymiary <small>(szer. x gł. x wys.)</small>	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Waga netto/brutto	kg	14.5/17.3	16.2/21.4	16.2/21.4
Panel	Wymiary <small>(szer. x gł. x wys.)</small>	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
	Waga netto/brutto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Rury chłodnicze	Ciecz / Gaz	cal	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")