

Klimatyzatory typu konsola



# KONSOLA

Seria OFFICE

Specjalny typ klimatyzatora do zastosowania na poddaszu lub innych pomieszczeniach gdzie konieczny jest montaż jednostki tuż nad podłogą. Kompaktowa obudowa, wysoka wydajność jak również zaawansowana cyrkulacja powietrza czynią ten model funkcjonalnym urządzeniem radzącym sobie w każdych warunkach.

## Funkcje urządzenia:

-  Tryb TURBO
-  Autodiagnoza
-  Wachlowanie
-  Pamięć ustawień żaluzji
-  Auto-restart
-  Funkcja timer
-  Praca w niskich temperaturach
-  Sterowanie poziomymi żaluzjami
-  5 prędkości wentylatora agregatu
-  Podstawowe filtry powietrza
-  Szybkie czyszczenie
-  Podłączenie instalacji z 2 stron
-  Zestaw grzałek Arktic Kit
-  Sterowanie WiFi (opcja)



COMPACT

Kompaktowa jednostka

R32

Czynnik chłodniczy

WYDAJNOŚĆ

Wydajna cyrkulacja powietrza

A++

Klasa energetyczna

ARKTIC KIT

Zestaw grzałek

5 lat

Gwarancja

WiFi

Sterowanie WiFi (opcja)

Dane techniczne:

Model zestawu	j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HCCO-M12IU HCU-M120U	HCCO-M16IU HCU-M180U
(kW) Wydajność nominalna		3.5	4.8
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie Grzanie	3.52(0.77~3.81) 3.81(0.46~4.34)	4.83(2.63~4.98) 4.98(2.19~5.74)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie Grzanie	1170 (174~1844) 1100 (149~1465)	1511 (651~1714) 1400 (606~2022)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie Grzanie	5.2 (1.4~8.09) 4.8 (1.24~6.45)	6.7 (2.95~7.54) 6.2 (2.75~8.86)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie Grzanie	-15~50 -25~24	-15~50 -25~24
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie	7.7/A++ 4.3/A+	6.1/A++ 4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m <sup>3</sup> /h) Przepływ powietrza (H/M/L)	512/480/370	1208/1066/853
	(mm) Wymiary (D*W*G)	700x600x210	700x600x210
	(kg) Waga netto	14.8	14.8
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	43/41.5/35	42.5/39/35
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)	800x333x554	800x333x554
	(kg) Waga netto	34.7	34.7
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)	55.5	55.5
	Typ czynnika/Ilość	R32/870	R32/1150
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"
	(m) Max. długość instalacji/przewyższenie	25/10	30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm <sup>2</sup> ) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)	3x2.5	3x2.5
	(mm <sup>2</sup> ) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	4x2.5	4x2.5

Akcesoria:

Standard



PILOT

Opcjonalne



Sterownik ścienny

Sterownik z programatorem tygodniowym



Sterownik grupowy

Moduł WiFi BOX

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

