HYUNDAI

KANAŁOWY MULTI

Seria MULTI SPLIT



Sterownik ścienny z Wi-Fi
w standardzie



Kanałowy MULTI			HCD-M09IU/3	HCD-M12IU/3	HCD-M18IU/3
Zasilanie		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Chłodzenie	Wydajność Nominalny pobór mocy	kW W	2.6 180	3.5 185	5.3 200
Grzanie	Wydajność Nominalny pobór mocy	kW W	2.9 180	3.8 185	5.6 200
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		m3/h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Nominalne Zakres	Pa Pa	25 0-40	25 0-60	25 0-100
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		dB(A)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	41.5/38/33
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	59	59
Wymiary (D*W*G)		mm	700x200x450	700x200x450	880x210x674
Waga netto/brutto		Kg	18/22	18/22	24.3/29.6
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	(1/4"/3/8")	(1/4"/3/8")	(1/4"/1/2")

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.